



- IT** Adatto anche ad uso esterno.  
Diffusore in vetro satinato.  
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.  
Guarnizione in silicone.  
Viti in acciaio inox A4.
- EN** Suitable for indoor and outdoor use.  
Frosted glass diffuser.  
Reflector made of aluminium type L2-1060.  
Silicone gasket.  
A4 stainless steel screws.
- FR** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.  
Diffuseur en verre satiné.  
Réflecteur en aluminium type L2-1060.  
Joint en silicone.  
Vis inox type A4.

### Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffusur

- V** Vetro satinato  
Frosted glass - Verre effet satiné



Idoneo per lampade E27 LED  
 Suitable for E27 LED lamps  
 Convient pour lampes E27 LED



Gem ovale 270



Gem top ovale 270

## **V** Gem ovale 270

IP 66 ◆ IK 07 2J xx5 CE

Base e anello in policarbonato.  
Lampade dim.max: E27 128 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and ring.


Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm.

Base et anneau en polycarbonate.

Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm



Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x60W CFL 1x15W	CL II		○ ●	LB14121 LB14122



## **V** Gem top ovale 270

IP 66 ◆ IK 07 2J xx5 CE

Base e visiera in policarbonato.  
Lampade dim.max: E27 128 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and eyelid.


Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm

Base et casquette en polycarbonate.

Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm



Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x60W CFL 1x15W	CL II		○ ●	LB14321 LB14322



## Palo Post



Palo diametro 60 mm.  
Possibilità di installazione con o senza basamento.  
Palo in Bayblend senza basamento, altezza: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.  
Palo in vetroresina senza basamento, altezza: 2400 mm.

**Post**  
60 mm. diameter POST.  
Possibility of installation with or without base.  
Post made of Bayblend without base, h: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.  
Post made of fiberglass without base, h: 2400 mm.

**Poteau POST**  
Poteau dia 60 mm.  
Possibilité d'installation avec ou sans socle.  
Poteau en bayblend, sans socle, 1200 mm. - 500 mm. - 160 mm.  
Poteau en fibre de verre, sans socle, 2400 mm.


## Basamento Palo Post Ø170 mm



Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

**Base Ø170 mm for post**  
Base in fiberglass-nylon for post diameter 60 mm.

**Socle Ø170 mm pour poteau Post**  
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm



Col.	Cod.
●	LB11812
■	LB1181G
■	LB1181E
▲	LB1181K

7

## Morsettiera coassiale



Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/12 mm.


**Coaxial Terminal block**  
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

**Bornier coaxial**  
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm

Cod.  
LB11293

1

## Morsettiera lineare a 3 vie



Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo Ø 5/13,5 mm.

**3 way linear terminal block**  
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

**Bornier linéaire 3 voies**  
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm

Cod.  
LB11294

1


## Braccetto Gem Ovale



Braccetto in policarbonato. Possibilità di montaggio a parete o su palo.

**Bracket Gem Ovale**  
Bracket in polycarbonate for wall or post mounting.


**Bras Gem Ovale**  
Bras en polycarbonate. Possibilité de montage au mur ou sur poteau.



Col.	Cod.
●	LB11222

10

## Piastra base a scomparsa - palo post



Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo post mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo post sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h. 1200.

**Retractable plate base**  
Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.

**Plaque de base rétractable**  
Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.

Cod.  
LB1130006

1


## Adattatore Palo Post Ø60



Adattatore diametro 60 mm. in policarbonato con tappo di chiusura per eventuale utilizzo con un solo punto luce.

**Adaptor for Post Ø60**  
Polycarbonate adaptor diameter 60 mm. With blanking cap for single fixture use (one luminaire).


**Adaptateur poteau Post Ø60**  
Adaptateur diam. 60 mm en polycarbonate avec bouchon de fermeture pour utilisation avec une seule sortie (un seul point lumière).



Col.	Cod.
●	LB11312
■	LB1131G
▲	LB1131K

5

## Dima e kit di fissaggio Palo Post



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

**Template and fixing kit Post diam. 60 mm.**  
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

**Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post**  
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Cod.  
LB11254

1