





Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

-  Nero da stampaggio
Black - Noir moulé
-  Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
-  Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

-  Policarbonato
Polycarbonate
-  Policarbonato poliGLASS
Polycarbonate poliGLASS



Green



Green poliGLASS

(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Diffusore in policarbonato. Top in tecnopolimero.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Guarnizioni in silicone.
Bulloneria in acciaio inox A4.
Cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato.

(EN) Suitable for outdoor use.
Polycarbonate diffuser. Technopolymer top.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gaskets.
A4 stainless steel nuts and bolts.
H05RN-F pre-wired cable.

(FR) Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Diffuseur en polycarbonate.
Partie supérieure en technopolymère.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Joints en silicone.
Visserie en acier inox type A4.
Câble d'alimentation H05RN-F pré-câblé.

Idoneo per lampade E27 LED

*Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED*



Green

design: Italo Belussi

Accessori - Accessories - Accessoires p. 215



Green

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE

Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm


Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm



☐ = 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Trasp.
E27 max 1x75W CFL 1x33W	CL.II		● ■ ▲	LB12622 LB1262G LB1262K



Green poliGLASS

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE

Diffusore poliGLASS, finitura effetto vetro.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

poliGLASS diffusor, "glass effect".

Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm


Diffuseur poliGLASS, effet verre.

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm



☐ = 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
E27 max 1x75W CFL 1x33W	CL.II		● ■ ▲	LB12722 LB1272G LB1272K



design: Italo Belussi

Palo Post



Palo diametro 60 mm.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Palo in Bayblend senza basamento, altezza: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.
Palo in vetroresina senza basamento, altezza: 2400 mm.

Post

60 mm. diameter POST.
Possibility of installation with or without base.
Post made of Bayblend without base, h: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.
Post made of fibreglass without base, h: 2400 mm.

Poteau POST

Poteau dia 60 mm.
Possibilité d'installation avec ou sans socle.
Poteau en bayblend, sans socle, 1200 mm. - 500 mm. - 160 mm.
Poteau en fibre de verre, sans socle, 2400 mm.

Senza Basamento h. 2400 mm

Post without base h. 2400 mm
Poteau POST h: 2400 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11066
▲	LB1106K

Senza Basamento h. 1200 mm

Post without base h. 1200 mm
Poteau POST h: 1200 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11006
■	LB1100G
■	LB1100E
▲	LB1100K

Senza Basamento h. 500 mm

Post without base h. 500 mm
Poteau POST h: 500 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11112
■	LB1111G
■	LB1111E
▲	LB1111K

Senza Basamento h. 160 mm

Post without base h. 160 mm
Poteau POST h: 160 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11033
■	LB1103G
■	LB1103E
▲	LB1103K

Braccetto Green




Braccetto in tecnopolimero.
Possibilità di montaggio a parete o su palo (doppio o triplo).

Bracket Green

Technopolymer bracket.
Can be fitted to the wall or on a post (double or triple).


Bras Green

Bras en technopolymère.
Utilisation pour poteau (2 ou 3 produits) ou mur.



Col.	Cod.
●	LB11362
■	LB1136G
▲	LB1136K

Dima e kit di fissaggio Palo Post



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Post diam. 60 mm.


Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Cod.
LB11254

Basamento Palo Post Ø170 mm



Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for post


Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Post

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam. 60 mm

Col.	Cod.
●	LB11812
■	LB1181G
■	LB1181E
▲	LB1181K

Piastra base a scomparsa - palo post



Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo post mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo post sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h. 1200.

Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.
The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.
Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.

Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.
Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion.
Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.

Cod.
LB1130006

Piastra base - basamento palo Post




Soluzione alternativa al tradizionale interrimento dei pali altezza 2400 mm mediante piastra di base. Consiste nell'inserire alla base del palo e relativo basamento modificato una piastra preforata a scomparsa da 5 mm in ferro zincato a caldo per immersione.

Plate base for post

Alternative solution to the traditional burial poles height 2400 mm by means of a base plate.
Insert a pre-drilled retractable base plate made of hot-dip zinc-coated metal, 5 mm. thick, at the base of the post complete with a modified base.

Plaque de base pour poteau Post

Une solution alternative à la traditionnelle installation enterrée de poteau H2400 mm avec la plaque de base. Il s'agit d'insérer à la base du poteau et du socle modifié, une plaque pré percée de 5 mm en fer zingué à chaud.



Col.	Cod.
●	LB11259
■	LB11260
■	LB11261
▲	LB1125K

Morsettiera coassiale


Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.
LB11293

Morsettiera lineare a 3 vie


Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo Ø 5/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



Cod.
LB11294