

Torch

design: Mirko Salvoni



Accessori - Accessories - Accessoires p. 211

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

-  Nero da stampaggio
Black - Noir moulé
-  Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
-  Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

-  Policarbonato poliGLASS
Polycarbonate poliGLASS



Torch

- (IT)** Adatto anche ad uso esterno.
Diffusore in policarbonato. Top in tecnopolimero.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Guarnizioni in silicone.
Bulloneria in acciaio inox A4.
Cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato.

- (EN)** Suitable for outdoor use.
Polycarbonate diffuser. Technopolymer top.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gaskets.
A4 stainless steel nuts and bolts.
H05RN-F pre-wired cable.

- (FR)** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Diffuseur en polycarbonate.
Partie supérieure en technopolymère.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Joints en silicone.
Visserie en acier inox type A4.
Câble d'alimentation H05RN-F pré-câblé.

Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED



design: Mirko Salvoni



Torch

IP 66 IK 08 5J xx7 CE


Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm



Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
E27 max CFL 1x33W	CL.II	A	● ■ ▲	LB25722 LB25726 LB2572K



Braccetto Torch




Braccetto in tecnopolimero.
Possibilità di montaggio a parete o su palo (doppio o triplo).

Bracket Torch

Technopolymer bracket.
Can be fitted to the wall or on a post (double or triple).

Bras Torch


Bras en technopolymère.
Utilisation pour poteau (2 ou 3 produits) ou mur.



Col.	Cod.
●	LB11362
■	LB1136G
▲	LB1136K



Piastra base a scomparsa – palo post



Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo post mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo post sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h. 1200.

Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.


Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.

Cod.
LB1130006



Morsettiere coassiale




Morsettiere coassiale a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.
LB11293



Morsettiere lineare a 3 vie




Morsettiere lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo Ø 5/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm




Cod.
LB11294



Torch

Accessori - Accessories - Accessoires

Dima e kit di fissaggio Palo Post



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Post diam. 60 mm.
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Col.	Cod.
●	LB11254

= 1

Basamento Palo Post Ø170 mm



Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for post
Base in fiberglass-nylon for post diameter 60 mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Post
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm

Col.	Cod.
●	LB11812
■	LB1181G
■	LB1181E
▲	LB1181K

= 7

Palo Post



Palo diametro 60 mm.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Palo in Bayblend senza basamento, altezza: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.
Palo in vetroresina senza basamento, altezza: 2400 mm.

Post
60 mm. diameter POST.
Possibility of installation with or without base.
Post made of Bayblend without base, h: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.
Post made of fiberglass without base, h: 2400 mm.

Poteau POST
Poteau dia 60 mm.
Possibilité d'installation avec ou sans socle.
Poteau en bayblend, sans socle, 1200 mm. - 500 mm. - 160 mm.
Poteau en fibre de verre, sans socle, 2400 mm.

Senza Basamento h. 2400 mm
Post without base h.2400 mm
Poteau POST h: 2400 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11066
▲	LB1106K

Senza Basamento h. 1200 mm
Post without base h.1200 mm
Poteau POST h: 1200 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11006
■	LB1100G
■	LB1100E
▲	LB1100K

Senza Basamento h. 500 mm
Post without base h. 500 mm
Poteau POST h: 500 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11112
■	LB1111G
■	LB1111E
▲	LB1111K

Senza Basamento h. 160 mm
Post without base h.160 mm
Poteau POST h: 160 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11033
■	LB1103G
■	LB1103E
▲	LB1103K

= 2

Piastra base - basamento palo Post



Soluzione alternativa al tradizionale interrimento dei pali altezza 2400 mm mediante piastra di base.
Consiste nell'inserire alla base del palo e relativo basamento modificato una piastra preforata a scomparsa da 5 mm in ferro zincato a caldo per immersione.

Plate base for post
Alternative solution to the traditional burial poles height 2400 mm by means of a base plate.
Insert a pre-drilled retractable base plate made of hot-dip zinc-coated metal, 5 mm. thick, at the base of the post complete with a modified base.

Plaque de base pour poteau Post
Une solution alternative à la traditionnelle installation enterrée de poteau H2400 mm avec la plaque de base.
Il s'agit d'insérer à la base du poteau et du socle modifié, une plaque pré percée de 5 mm en fer zingué à chaud.

Col.	Cod.
●	LB11259
■	LB11260
■	LB11261
▲	LB1125K

= 1