

Stile

design: Italo Belussi

Accessori - Accessories - Accessoires p. 154



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

-  Nero da stampaggio
Black - Noir moulé
-  Grigio High Tech verniciato
Grey High Tech - Gris High Tech peint
-  Titanio verniciato
Titanium - Gris titane peint
-  Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

-  Vetro acidato
Etched glass - Verre acide



Stile 330 simmetrica



Stile 330 asimmetrica



Stile 260 simmetrica



Stile 260 asimmetrica

- IT** Adatto anche ad uso esterno.
Base in policarbonato e diffusore in vetro temprato.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Guarnizioni in silicone. Doppio pressacavo PG 13 + tappo di chiusura per singola alimentazione.
Viti imperdibili in acciaio inox A4 a testa esagonale ch.3.
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

- EN** Suitable for outdoor use.
Polycarbonate base and tempered glass diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gaskets. PG 13 double cable gland + cover for single power supply.
A4 stainless steel captive hex screws size 3 mm.
LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

- FR** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Base en polycarbonate et diffuseur en verre trempé.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Joints en silicone.
Double serre-câble PG 13 + bouchon de fermeture pour alimentation simple.
Vis six pans creux ch. 3 en acier inox type A4.
LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED



Stile 330 simmetrica

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE

Anello in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.


Frame made of VALOX 4512.
Lamp max. dim.: E27 196 mm Ø 58 mm.

Anneau en VALOX 4512.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.



☐ = 4

	Specif.	Col.	Vetro/Glass	
24 LED 1550 lm - 12W real output lm 943	CLI €	● ■ ■ ▲	LL791G2☐ LL791GG☐ LL791GD☐ LL791GK☐	
LED colour			N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)	
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max CFL 1x33W	CLI ☐	▶	● ■ ■ ▲	LB79122 LB7912G LB7912D LB7912K



Stile 330 asimmetrica

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE

Visiera in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.


Eyelid made of VALOX 4512.
Lamp max. dim.: E27 196 mm Ø 58 mm.

Casquette en VALOX 4512.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.



☐ = 4

	Specif.	Col.	Vetro/Glass	
24 LED 1550 lm - 12W real output lm 340	CLI €	● ■ ■ ▲	LL793G2☐ LL793GG☐ LL793GD☐ LL793GK☐	
LED colour			N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)	
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max CFL 1x33W	CLI ☐	▶	● ■ ■ ▲	LB79322 LB7932G LB7932D LB7932K



Stile 260 simmetrica

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE

Anello in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.


Frame made of VALOX 4512.
Lamp max. dim.: E27 145 mm Ø 48 mm.

Anneau en VALOX 4512.
Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.



☐ = 6

	Specif.	Col.	Vetro/Glass	
24 LED 800 lm 6W real output lm 238	CLI €	● ■ ■ ▲	LL781E2☐ LL781EG☐ LL781ED☐ LL781EK☐	
LED colour			N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)	
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max CFL 1x20W	CLI ☐	▶	● ■ ■ ▲	LB78122 LB7812G LB7812D LB7812K



Stile 260 asimmetrica

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE

Visiera in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.


Eyelid made of VALOX 4512.
Lamp max. dim.: E27 145 mm Ø 48 mm.

Casquette en VALOX 4512.
Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.



☐ = 6

	Specif.	Col.	Vetro/Glass	
24 LED 800 lm 6W real output lm 115	CLI €	● ■ ■ ▲	LL783E2☐ LL783EG☐ LL783ED☐ LL783EK☐	
LED colour			N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)	
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max CFL 1x20W	CLI ☐	▶	● ■ ■ ▲	LB78322 LB7832G LB7832D LB7832K




Armatura da incasso Stile 330



Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box Stile 330
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer Stile 330
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.



Cod.
LB11540




Armatura da incasso Stile 260 - Stile Next 260



Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box Stile 260 - Stile Next 260
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer Stile 260 / Stile Next 260
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.



Cod.
LB11530



Cassaforma Polistirolo Stile 330



Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile 330
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile 330
Gabarit en polystyrène.



Cod.
LB11560




Cassaforma Polistirolo Stile 260 - Stile Next 260



Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile 260 - Stile Next 260
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile 260 / Stile Next 260
Gabarit en polystyrène.



Cod.
LB11550



Morsettiera coassiale



Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/12 mm.

Coaxial Terminal block
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.
LB11293




Morsettiera lineare a 3 vie



Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 5/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable \varnothing 5/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



Cod.
LB11294

